

## Remplacement en 20 ou 25 minutes et sans surprise d'un cylindre REELAX avec roue dentée 10 dents (brevetée)

### Mise en garde

Lors d'un changement de cylindre, remplacez strictement un cylindre REELAX par un autre cylindre REELAX. Lui seul permettant à la serrure de conserver sa certification A2P, sa résistance à l'effraction certifiée et sa garantie de 10 ans. En posant un cylindre d'une autre marque, l'installateur engage sa responsabilité pénale en cas de sinistre pour l'utilisateur.

Cote fixe 30 ou 32,5

2/ Enlevez les vis de capot des deux cotés

1/ Démontez la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé Allen de 3 mm



**REPLACEMENT ULTRA FACILE**

**Tout le monde est gagnant !**

Serruriers, menuisiers, miroitiers, entreprises générales...

**Faites comme vos confrères, mettez du beurre dans vos épinards avec les changements de cylindres REELAX**

Très vite avant ou après une installation... Votre poseur peut changer un cylindre contre une prime, établissez cette prime changement de cylindre pour lui  
Remplacement en 20 à 25 mn... et sans risque d'échec !



4/ Vis de fixation du cylindre à cet endroit sur le chant de la serrure restée fixée sur la porte après avoir enlevé le capot

### Remplacement incroyablement facile

- 1/ Dévissez la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé Allen standard de 3 mm
- 2/ Démontez le capot de la serrure en enlevant toutes les vis qui sont à droite et à gauche du capot de serrure et enlevez le capot
- 3/ Désserez la plaque triangulaire de maintien du cylindre et la relever légèrement pour laisser passer le cylindre. Cette pièce n'est présente que sur des serrures de générations récentes
- 4/ Dévissez la vis de maintien du cylindre sur le chant de la serrure
- 5/ Introduisez complètement la clé dans le cylindre coté intérieur de la porte et la faire tourner de gauche à droite en tirant le cylindre avec la clé pour l'extraire
- 6/ Faites ouvrir le sachet sécurisé par votre client, faites lui signer la réception du nombre de clés et demandez lui le cylindre et une clé
- 7/ Introduisez le nouveau cylindre **sans la clé** en appuyant en permanence avec votre pouce sur le pêne central (pêne marqué A2P) jusqu'à la mise en place complète seul moyen de trouver la bonne position du pignon
- 8/ Introduisez la nouvelle clé dans le cylindre en maintenant toujours le pêne central appuyé avec votre pouce et amorcer la fermeture de la serrure d'un quart de tour de clé
- 9/ Mettez la vis et vissez la totalement sans excès et resserrez la plaque triangulaire 3/
- 10/ Essayez la serrure de l'intérieur, puis de l'extérieur
- 11/ Refixez capot et poignée. **Le remplacement est terminé**

**La serrure garde sa résistance certifiée A2P contre l'effraction Comme l'utilisateur, vous êtes totalement en règle avec les certifications du Pôle Européen de Sécurité CNPP**

### Outillage nécessaire

- 1 tournevis plat
- 2 petits tournevis cruciforme
- 1 clé Allen de 3 mm



Ces cylindres sont en stock permanent chez TORDJMAN Métal

[www.reelax.fr](http://www.reelax.fr)

**TORDJMAN Métal, Agence REELAX : 60, rue Jean Lemoine - 93230 Romainville**  
Tél. 01 41 83 08 93 - Fax 01 48 10 93 13 - E-mail : [reelax-muel@orange.fr](mailto:reelax-muel@orange.fr)

également →

**LA PLATEFORME DU BATIMENT**

Vente aux entreprises, commerçants, etc...

En stock dans 45 Plateformes en France

Ouvert le samedi

**TORDJMAN** *Métal*  
GROUPE