

TORDJMAN
Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambrioleur occasionnel

Référence

RMETIC Copro

Type de produit

Blindage de porte

Conserve la porte bois d'origine

Destination

Appartements, etc.

Avec anti-pinces intégrés voir **RectoVerso Copro**

RMETIC Copro

1 et 2 vantaux sur mesure

TORDJMAN
Métal

AZP BP1
avec serrure AZP*
BP1 = cambrioleur occasionnel

4^{ème} point
3 ou 5 points
5^{ème} point

OU

3 points
haut et bas

OU

6^{ème} point
5 ou 7 points
7^{ème} point

AZP BP3
avec serrure AZP***
BP3 = cambrioleur chevronné
Résistance maximale à l'effraction certifiée

5 points
haut et bas

OU

7 points
haut et bas

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Protecteur 3 étoiles

Protecteur acier trempé
Pastille anti-perçage
et sur les 3 étoiles, insert
en carbure de tungstène

En option pour l'extérieur
Garniture mixte double fonction
tirage ou béquille

si béquille extérieure,
la serrure doit être
prévue avec un fouillot
spécifique

Entrebaillieur en option

1 vantail

2 vantaux

Avec la serrure connectée
contrôlez les allées et
venues des personnes
autorisées
depuis l'application

Code
Clés
reproduction
protégée
Cylindre 8000 S2

Door Keeper
Certification A2P 1*
serrures connectées
MUEL & REELAX
Plaque technique et béquille
couleur porte / serrure

Pour sortir

Blanc 9016 satiné ou
Gris 7016 satiné ou à la couleur
de nos portes blindées et serrures

SERRURE CONNECTÉE A2P 1* avec Door Keeper A2P BP3 devient BP1

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds

Porte bois d'origine enrobée dans le blindage

Blindage acier 3 mm si BP3 et 2,5 si BP1

Double peau acier 2 mm si BP3

Joint 4 côtés

Joint 4 côtés

Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Semi-fixe : la gâche répétition se manœuvre avec la clé de la serrure

Option : 3 renforts de fixation du bâti
3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois
et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tête sur ces bandes

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé
parfaitement dans le bâti existant

Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé
avec l'option pattes de scellement

RMETIC Copro
2 vantaux
A2P BP1 et BP3
présenté avec serrure sur **Y**

Serrure possible sur **X** ou **Y**

Similaire avec anti-pinces intégrés, voir Recto-Verso Copro

90 couleurs Peinture époxy cuite au four à 200° - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽¹⁾ - y compris en version Bi-Color

Les options

Version Bi-Color - finition différente pour l'extérieur du blindage copro

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier**
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

• Moulures déco - 14 versions possibles - Système breveté

2 profils au choix par côté

Profil Tradi

Profil Classic

Profil Design


- **Microviser**
grand angle
- **Barillet débrayable**
ouverture possible de l'extérieur avec une clé introduite
du côté intérieur
- **Barillet à bouton**
remplace la clé
côté intérieur de la porte
- **Serrure avec clés personnel de service et clés propriétaire** (blocage service)
- **Option électronique pour la serrure**
- **Gâche électrique, etc.**



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur



Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives. (1) En milieu salin, réalisation à chaud préconisée.