



2 poteaux hauteur 2800 mm GALVA 80 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI

AVEC PIEDS SANS FIXATION

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 350 mm

Sans auvent :
hauteur des poteaux + 330 mm

AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 300 mm

Sans auvent :
hauteur des poteaux + 280 mm

• Largeur hors tout : 1840 à 5000 mm

Option : 2 lambrequins déroulants
motorisé ou treuil + manivelle de 1200 mm

Avancée par côté	Largeur mini
1500	1840 mm
2000	2340 mm
2500	2840 mm
2750	3090 mm
3000	3340 mm

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• **Fixation du store**

- 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : **compris**
- 2 Platines 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**
- 2 pieds alu de 2500 mm à poser : **en option**
Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids

• **Inclinaison du store**
Réglage usine 11°

• **Auvent et joues de l'auvent en option**

• **2 nouveaux bras à compensation angulaire par côté**
Réf. 9000 pour une tension optimale de la toile
Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 / arrière 65 x 35

• **Tube d'enroulement Galva Ø78R**

• **Barre de charge en alu 80 x 80**
ou sur demande galva Ø50, mais lambrequin non monté

• **Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres**
Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEIA iO	Moteur Radio ALTUS RTS	Moteur Filaire LT
 Télécommande SITUA 1 iO ou 5 iO Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO Pos étanche pose à l'intérieur	 Télécommande TELIS 1 ou 4 Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situa 1	 Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situa 1

SITUA 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma
SITUA 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur
TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : sans aucune plus-value
Bi-Color, bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés® sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / GIOVANARDI
320g/m² : DICKSON Orchestra Max
FERRARI micro ajourée, Soltis 86 ou 92 uniquement pour Lambrequin déroulant

• 2 lambrequin fixe compris

Droit Grande vague

• 1 lambrequin déroulant par côté à treuil ou motorisé en option

Avec lambrequins motorisés, télécommande obligatoire : Telis 4 ou Situa 5 iO

• Eclairage par Leds Firelight® sous chaque bras

Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situa 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Situa 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situa 1 iO ou Situa 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



**Fini, toile réglée
et juste à poser**