

2 poteaux hauteur 2650 mm alu 40 x 40
(recoupables)

HAUTEUR TOTALE DE L'ABRI


AVEC PIEDS SANS FIXATION

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 305 mm
Sans auvent :
hauteur des poteaux + 265 mm

AVEC PIEDS À VISSER

Avec auvent :
hauteur des poteaux + 250 mm
Sans auvent :
hauteur des poteaux + 210 mm

• Largeur hors tout : 2480 à 6000 mm

	Avancée par côté	Largeur mini avec moteur	Largeur mini avec treuil
	1500	2480 mm	2510 mm
	1750	2730 mm	2760 mm
	2000	2980 mm	3010 mm
	2500	3480 mm	3510 mm

Tolérance dimensionnelle largeur +15 mm et -15 mm

• Fixation du store

- 2 pieds alu à visser au sol sur platine de 250 x 250 mm : **compris**



- 2 pieds alu de 1500 mm à poser : **en option**



Il est recommandé de lester ces pieds avec des poids


- Paire de renforts pied haut : **en option**
beau coup plus stable



- 2 Platinas 400 x 400 mm pour sol tendre : **en option**

• Inclinaison du store

Réglage usine 11°



• Auvent et joues de l'auvent en option

• De chaque côté : 2 bras Réf. 806 avec une tension optimale de la toile

Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27

• Tube d'enroulement Galva Ø70R

• Barre de charge en alu 60 x 70

ou sur demande galva Ø40, mais lambrequin non monté

• Moteurs et commandes - Câble du moteur 3 ou 10 mètres

Automatisme vent si moteur Radio : toutes les télécommandes et interrupteur ci-dessous permettent le réglage

Moteur Radio SUNEIA iO

Télécommande SITUO 1 iO ou 5 iO

Interrupteur mural radio sans fil Smoove Origin iO

Pos étanche pose à l'intérieur

SITUO 1 iO et Smoove Origin iO : suffisant avec Connexion / Tahoma
SITUO 5 iO : nécessaire avec Leds avec ou sans variateur

Moteur Radio ALTUS RTS

Télécommande TELIS 1 ou 4

TELIS 1 : suffisant avec Tahoma
TELIS 4 : nécessaire avec Leds sans variateur

Moteur Filaire LT

Interrupteur intérieur ou extérieur

Commande des Leds sans variateur : possible avec seulement une Telis 1 avec variateur : une Situ 1

• Couleur de l'armature

Les standards : Blanc RAL 9010, Beige RAL 1015, Gris RAL 7016
90 couleurs nuancier MATEST : **sans aucune plus-value**
Bi-Color, exemple bras à la couleur de la toile : en option
Couleurs hors nuancier +72 h : en option

Nos profilés® sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE

Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion

• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / GIOVANARDI

• 2 lambrequin fixe compris

Droit  Grande vague 

• Eclairage par Leds Firelight® sous chaque bras



Ultra design et profils à la couleur du store

sans variateur : avec nos moteurs radio et télécommande : Telis 4, 4 canaux ou Situ 5 iO, 5 canaux

avec variateur d'intensité : avec moteur SUNEIA iO et télécommande : Situ 5 iO, 5 canaux

Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus

• Automatisme "fermeture vent" Eolis 3D wire free (sans fil)

Fixation instantanée à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge

Réglage de départ avec télécommandes : Telis 1 ou Telis 4 ou Situ 1 iO ou Situ 5 iO

Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015)

Résistance maximale autorisée, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008

Fabrication en 24 heures sauf urgence

ARMATURE DU STORE
90 COULEURS DU
NUANCIER
sans supplément de prix



Thermolaquage polyester à 200°C

**Fini, toile réglée
et juste à poser**